



AC-1601/2 W

1,60M SUBLIMAÇÃO



**Excelente
custo de
produção**

**Estabilidade
e facilidade
de operação**

**até
60 m²/h**

— cabeças de impressão Epson i3200
micro piezo com pontos variáveis

— sistema de abastecimento
contínuo sem chips ou bags



Prismatex

AC-1601/2 W

Equipamentos desenvolvidos especialmente para atender as necessidades do mercado brasileiro



	AC-1601 W			AC-1602 W		
	Rascunho	Produção	Qualidade	Rascunho	Produção	Qualidade
	34 m²/h	21 m²/h	15 m²/h	60 m²/h	46 m²/h	30 m²/h
Velocidade de Impressão*	2 passes 360 x 1200	3 passes 360 x 1800	4 passes 720 x 1200	2 passes 360 x 1200	3 passes 360 x 1800	4 passes 720 x 1200
Resolução de Impressão dpi	i3200-A1 (1 cabeça)			i3200-A1 (2 cabeças escalonadas)		
Cabeça de Impressão	i3200-A1 (1 cabeça)					
Largura Máx. de Impressão	1.600 mm					
Largura Máx. de Mídia	1.610 mm					
Peso Máx. do Rolo de Mídia	Máx. Ø 300mm ou 50 Kg de mídia					
Rebobinador (Take-up)	Máx. Ø 300mm ou 50 Kg de mídia					
Tecnologia de Impressão	Pontos Variáveis					
Modo de Impressão	Bi-direcional / Uni-direcional					
Cores	4 cores (CMYK)					
Tipo de Tinta	Sublimática à base d`água					
Sistema de Alimentação de Tinta	Sistema Bulk de 1L com alarme de nível de tinta					
Interface	USB 2.0					
Software RIP	FlexiPrint OEM 4tex com ferramentas exclusivas					
Condições do Ambiente**	Temperatura 20~24 °C - Umidade 40~60%					
Voltagem e Consumo de Energia	Impressora: 220V Monofasico 60Hz, 6,7A Aquecedor IR: 220V Monofasico 60Hz, 8,2A					
Dimensões e Peso da Impressora (Compr. X Larg. X Altura / Peso)	Instalada: 280 (Comp.) x 89 (Larg.) x 139 (Alt.) cm / 263 Kg Embalada: 308 (Comp.) x 100 (Larg.) x 75 (Alt.) cm / 360 Kg					

* Estes são apenas 3 exemplos de velocidades considerando impressão para sublimação:
-Velocidade varia de acordo com as configurações de impressão.
-Uso contínuo do modo rascunho pode reduzir a vida útil da cabeça de impressão e outros componentes.
** As condições do ambiente podem afetar a qualidade de impressão.

R. Joaquim dos Reis, 121
Vila Cruzeiro - São Paulo, SP
contato@4tex.com.br

4tex.com.br
11 4380 7400
11 3579 1111

